PIVIPRCA03 — Cadre 3 modules IP plaque de rue

Cadre d'encastrement 3 modules pour plaque de rue modulaire IP

EMPLOI

Cadre d'encastrement à 3 emplacements pour la plaque de rue modulaire IP. Il est livré avec le boîtier d'encastrement, les vis du cadre, les câbles de liaison, etc.

VISUEL PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Caractéristiques générales	
Nombre de modules	3
Mode d'installation	Encastré
Matériau	Cadre : aluminium Boîtier d'encastrement : plastique
Dimensions (L × H × P)	Cadre : 337,8 × 124 × 11,5 mm Boîtier d'encastrement : 320,8 × 107 × 45 mm
Poids	Net : 420 g ; brut : 784 g
Conditions de fonctionnement	
Température de fonctionnement	-40 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %

- Cadre d'encastrement 3 modules pour plaque de rue modulaire : boîtier d'encastrement, vis du cadre, câbles, etc. inclus.
- Boîtier d'encastrement en plastique.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Cadre (H × L × P)	Boîtier (H × L × P)
PIVIPRCA03	Cadre 3 modules IP plaque de rue	337,8 × 124 × 11,5 mm	320,8 × 107 × 45 mm

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Référence	Désignation
PIVIPRDI01	Module clavier IP plaque de rue
PIVIPRBT06	Module 6 boutons d'appel IP plaque de rue

