PIVKMEDI2 — Kit vidéophone IP écran 4"

Kit villa IP : plaque de rue 2 MP + écran tactile 4,3" + capot de protection

EMPLOI

Kit de vidéophonie IP destiné aux villas. Il comprend une plaque de rue IP à caméra 2 MP et bouton d'appel unique, un poste intérieur tactile 4,3 pouces (PIVPM04HAN) et le capot de protection de la plaque de rue (PIVPCACHE1). Les adaptateurs secteur sont fournis.

VISUEL PRODUIT





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Plaque de rue – système	
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Processeur embarqué hautes performances
ROM	32 Mo
RAM	256 Mo
Plaque de rue – vidéo	
Éclairage d'appoint	Infrarouge, jusqu'à 3 m
Résolution	Flux principal : 1920 × 1080p Flux secondaire : 704 × 576p
Objectif	Caméra HD 2 MP
Plage dynamique étendue (WDR)	120 dB
Angle de vue	Horizontal : 131°, vertical : 78°
Compression vidéo	H.264
Plaque de rue – audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Qualité audio	Réduction de bruit et annulation d'écho

Paramètre	Valeur
Réglage du volume	Réglable
Compression audio	G.711U
Débit audio	64 kbit/s
Plaque de rue – capacité et réseau	
Utilisateurs	2 000
Postes intérieurs associés	16
Cartes	10 000
Protocoles réseau	TCP/IP, RTSP
Plaque de rue – interfaces	
Interface réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
RS-485	1
Entrées d'alarme	4
Commande de gâche	1 relais, 30 V DC / 2 A max.
Bouton de sortie	1
Contact de porte	1
Anti-arrachement (tamper)	1
Plaque de rue – caractéristiques générales	
Consommation	< 10 W
Boutons	1 bouton physique
Température de fonctionnement	-40 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % (sans condensation)
Dimensions	138 × 65 × 27 mm
Installation	En saillie
Indice de protection	IP65
Voyants	2
Environnement d'utilisation	Extérieur
Alimentation	PoE standard IEEE 802.3af ; 12 V DC
Poids	Net : 0,190 kg ; brut : 0,414 kg
Poste intérieur – système et affichage	
Système d'exploitation	Linux embarqué
RAM	128 Mo
ROM	16 Mo
Processeur	Processeur embarqué
Résolution	480 × 272
Mode de commande	Écran tactile capacitif avec 9 boutons tactiles
Écran	TFT couleur 4,3"
Poste intérieur – audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Réduction de bruit et annulation d'écho
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 kbit/s

Paramètre	Valeur
Réglage du volume	Réglable
Poste intérieur – capacité, réseau et interfaces	
Notifications	200
Postes intérieurs d'extension associés	16
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Protocoles réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Interface réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Poste intérieur – caractéristiques générales	
Consommation	≤ 4 W
Boutons	9 boutons
Température de fonctionnement	-10 °C à +50 °C
Alimentation	PoE standard IEEE 802.3af ; 12 V DC
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % (sans condensation)
Dimensions (L × H × P)	120 × 120 × 21 mm
Installation	Murale, sur table
Environnement d'utilisation	Intérieur
Poids	Avec emballage : 336,6 g ; sans emballage : 197,8 g
Langues	Anglais, français, portugais, portugais (Brésil), espagnol, russe, allemand, italien, polonais, turc, vietnamien, arabe, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, suédois, finnois, chinois traditionnel, mongol, hébreu, kazakh, ouzbek

- Kit de vidéophonie IP pour villa.
- Bouton d'appel unique pour plus de simplicité.
- Commande à distance pratique depuis l'application mobile.
- Composition : plaque de rue IP × 1, poste intérieur PIVPM04HAN × 1, capot de protection PIVPCACHE1 × 1, alimentations × 2.
- Adaptateurs secteur fournis.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Qté
PIVKMEDI2	Kit vidéophone IP écran 4" (composition ci-dessous)	—	1
Inclus	Plaque de rue IP 2 MP, montage en saillie	138 × 65 × 27 mm	1
PIVPM04HAN	Écran tactile 4" PoE	120 × 120 × 21 mm	1
PIVPCACHE1	Capot plaque de rue kit IP 4"	149,78 × 79,57 × 48,63 mm	1
Inclus	Alimentation	—	2