PIVKPREM1 — Kit vidéophone IP écran 7" PoE

Kit villa IP : plaque de rue 2 MP en saillie + écran tactile 7" + switch PoE 4 ports

EMPLOI

Kit de vidéophonie IP destiné aux villas et maisons individuelles. Il comprend une plaque de rue IP à caméra 2 MP (montage en saillie), un poste intérieur tactile 7 pouces (PIVPM07TA1) et un switch PoE 4 ports. Les messages et photos capturées sont enregistrés sur carte TF, et l'installation se commande à distance depuis l'application mobile.

VISUEL PRODUIT





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Plaque de rue – système	
Système d'exploitation	Linux embarqué
Mémoire flash	32 Mo
RAM	256 Mo
Plaque de rue – vidéo	
Caméra	Caméra HD 2 MP
Vision nocturne	Mode éclairage infrarouge faible luminosité : 3 m
Compensation de contre-jour	Oui
Réduction numérique du bruit	Oui
WDR	Oui
Angle de vue	Horizontal : 146°, vertical : 82°
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Détection de mouvement	Oui
Plaque de rue – audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Réduction de bruit et annulation d'écho

Paramètre	Valeur
Compression audio	G.711U, G.711A, G.726, AAC-LC, AAC-LD, Opus, G.722.1
Débit audio	64 kbit/s
Plaque de rue – réseau et interfaces	
Protocoles réseau	TCP/IP, RTSP, IPv6, ONVIF
Réseau filaire	Ethernet 10/100 Mbit/s
RS-485	1 (communication avec les modules additionnels INGELEC)
Interface réseau	1 RJ45
Entrées d'alarme	4 (par défaut : 2 boutons de sortie et 2 contacts de porte)
Port de débogage	1
Commande de gâche	2 relais, 30 V / 2 A max.
Anti-arrachement (tamper)	1
Sortie d'alimentation	12 V DC (12 V, 500 mA max.)
Plaque de rue – caractéristiques générales	
Consommation	≤ 5 W
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %
Dimensions	Module : 98 × 100 × 42 mm Plaque de finition : 117 × 107 × 4 mm Cadre d'installation : 117 × 107 × 32,7 mm
Installation	En saillie
Indice de protection	IP65
Alimentation	PoE standard IEEE 802.3af ; 12 V DC
Poste intérieur – système et affichage	
Système d'exploitation	Linux embarqué
Mémoire	128 Mo
Mémoire flash	32 Mo
Écran	TFT couleur 7"
Résolution	1024 × 600
Mode de commande	Écran tactile capacitif
Poste intérieur – audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Réduction de bruit et annulation d'écho
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 kbit/s
Poste intérieur – réseau et interfaces	
Réseau filaire	10/100 Mbit/s auto-adaptatif
Réseau sans fil	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles	TCP/IP, SIP, RTSP
Interface réseau	1 RJ45 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
RS-485	1
Entrées d'alarme	8
Sorties relais	2

Paramètre	Valeur
Carte TF	Jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version inférieure
Poste intérieur – caractéristiques générales	
Consommation	≤ 6 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (L × H × P)	200 × 140 × 23,6 mm

- Vidéophonie IP pour villa ou maison individuelle.
- Bouton d'appel unique pour plus de simplicité.
- Enregistrement des messages et des photos capturées sur carte TF.
- Commande à distance pratique depuis l'application mobile.
- Composition : plaque de rue IP (montage en saillie) × 1, poste intérieur PIVPM07TA1 × 1, switch PoE standard 4 ports × 1, capot de protection pluie × 1, carte administrateur × 1, badges porte-clés × 5, alimentation × 1.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Qté
PIVKPREM1	Kit vidéophone IP écran 7" PoE (composition ci-dessous)	—	1
Inclus	Plaque de rue IP 2 MP, montage en saillie	98 × 100 × 42 mm	1
PIVPM07TA1	Écran tactile 7" PoE HD Wi-Fi	200 × 140 × 23,6 mm	1
Inclus	Switch PoE standard 4 ports	—	1
Inclus	Capot de protection pluie pour plaque de rue	—	1
Inclus	Carte administrateur	—	1
Inclus	Badge porte-clés	—	5
Inclus	Alimentation	—	1

