PIVIPRDI01 — Module clavier IP plaque de rue

Module clavier à code pour plaque de rue modulaire – IP65 / IK07

EMPLOI

Module clavier de la plaque de rue modulaire IP. Il permet d'ouvrir la porte par saisie d'un code PIN et d'appeler un poste intérieur. Il se raccorde au module caméra de la plaque de rue modulaire par bus RS-485 et s'installe en encastré ou en saillie dans les cadres de la gamme.

VISUEL PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Système	
Système d'exploitation	Linux
Processeur	Processeur embarqué hautes performances
Interfaces	
RS-485	1
Caractéristiques générales	
Touches	12
Installation	Encastrée, en saillie
Poids	Net : 265 g ; brut : 529 g
Indice de protection	IP65, IK07
Température de fonctionnement	-40 °C à +55 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %
Dimensions (L × H × P)	98,5 × 100 × 34,2 mm
Environnement d'utilisation	Extérieur
Consommation	1 W

- Module clavier pour plaque de rue modulaire.
- Saisie d'un code PIN pour ouvrir la porte et appel des postes intérieurs.
- Indices de protection IP65 et IK07.
- Rétroéclairage des touches.

- Simple à utiliser et à étendre.

RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

Référence	Désignation	Dimensions (L × H × P)	Poids net
PIVIPRDI01	Module clavier IP plaque de rue	98,5 × 100 × 34,2 mm	265 g







PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Référence	Désignation
PIVIPRCA02	Cadre 2 modules IP plaque de rue
PIVIPRCA03	Cadre 3 modules IP plaque de rue