# PIVIPRPC01 — Plaque de rue IP à clavier, caméra HD

Plaque de rue IP avec écran 3,5", caméra 2 MP, clavier et lecteur de cartes M1 – IP65

## EMPLOI

Cette plaque de rue IP permet de visualiser l'entrée ou la porte avec une image haute résolution grâce à sa caméra 2 MP, pour un environnement sécurisé. Ses nombreuses interfaces répondent aux besoins des différents systèmes et équipements selon la configuration. Grâce aux boutons ou aux badges, elle intègre également un contrôle d'accès simple et rapide, permettant aux visiteurs comme aux résidents d'utiliser la vidéophonie dans les immeubles d'habitation, les bureaux, les chantiers, etc.

## VISUEL PRODUIT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| **Système** | |
| Système d'exploitation | Linux |
| ROM | 4 Go |
| RAM | 512 Mo |
| Processeur | Processeur embarqué hautes performances |
| **Affichage** | |
| Taille d'écran | 3,5 pouces |
| Type | LCD couleur |
| Résolution | 480 × 320 |
| **Vidéo** | |
| Objectif | Caméra HD 2 MP |
| Résolution | Flux principal : 1920 × 1080p, 720p<br>Flux secondaire : 640 × 480p |
| Angle de vue | Horizontal : 70°, vertical : 118°, diagonal : 132° |
| Plage dynamique étendue (WDR) | WDR numérique, 120 dB |
| Éclairage d'appoint | Infrarouge, jusqu'à 3 m |

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Compression vidéo | H.264 |
| **Audio** | |
| Entrée audio | 1 microphone omnidirectionnel intégré |
| Compression audio | G.711U, G.711A |
| Sortie audio | 1 haut-parleur intégré |
| Débit audio | 64 kbit/s |
| Qualité audio | Réduction de bruit et annulation d'écho |
| Réglage du volume | Réglable |
| **Capacité** | |
| Cartes | 10 000 |
| Caméras réseau associées | 500 |
| **Réseau** | |
| Protocoles réseau | TCP/IP, RTSP |
| Type de carte | Carte M1 |
| **Interfaces** | |
| Entrées d'alarme | 8 |
| Interface réseau | 1 RJ45 10/100/1000 Mbit/s auto-adaptatif |
| Anti-arrachement (tamper) | 1 |
| Bouton de sortie | 2 |
| RS-485 | 1 RS-485 (half duplex, INGELEC) |
| Wiegand | 1 |
| Sorties d'alarme | 2 |
| Commande de gâche | 2 relais, 30 V DC / 2 A max. |
| Contact de porte | 2 |
| **Caractéristiques générales** | |
| Boutons | 14 boutons physiques |
| Installation | Encastrée |
| Poids | Net : 1,05 kg ; brut : 2,166 kg |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +55 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 95 % (sans condensation) |
| Dimensions (H × L × P) | 357,3 × 124,3 × 55,3 mm |
| Alimentation | 12 V DC, 1 A |
| Environnement d'utilisation | Extérieur |
| Consommation | ≤ 10 W |
| Langues | Anglais, portugais (Brésil), russe, espagnol, français, turc, vietnamien, ukrainien |

- Écran LCD couleur 3,5" de résolution 480 × 320.
- Caméra HD couleur 2 MP pour une image de grande qualité.
- Indice de protection IP65.
- Lecteur de cartes M1 intégré.
- Nombreuses interfaces : RJ45, RS-485, entrées d'alarme, relais, Wiegand.
- Configuration à distance pratique via l'interface web.

- Ouverture pratique par badge ou code PIN.

## RÉFÉRENCES ET DIMENSIONS

| Référence | Désignation | Dimensions (H × L × P) | Poids net |
|---|---|---|---|
| PIVIPRPC01 | Plaque de rue IP à clavier, caméra HD | 357,3 × 124,3 × 55,3 mm | 1,05 kg |

