

1/ Emploi

Ingelec vous offre un châssis innovant, robuste avec une haute densité en plus de la possibilité d'utiliser plusieurs types d'adaptateurs ce qui offre une solution flexible à l'utilisateur final. Le châssis modulaire est livré avec obturateurs.

Notre châssis vous permet de choisir une combinaison idéale comprenant jusqu'à 14 modules équipés de traversées, rangées verticalement sur 3U. Un plateau de support ou une cassette d'épissurage peut être ajoutée dans chaque module afin de gérer les fibres. Chaque module est solidarisé avec le châssis grâce à un dispositif de verrouillage par deux loquets.

2/ Visuels produit



3/ Références produits

Emballage	Référence	Désignation
10	CH19FO3U	Châssis 19" 3U 14 Modules

4/ Caractéristiques techniques

- Capacité allant jusqu'à 14 modules dans chaque châssis.
- 21 options de modules différents, ainsi qu'un module obturateur.
- Gestion des fibres entièrement intégrées.
- Possibilité d'épissurage.
- Système de fixation par loquet simple.
- Conforme à ROHS, REACH SvHC et listé UL.
- Un rayon de courbure de 30 mm.
- Adaptée pour les structures souples, câble de distribution et le câble principal MTP.
- Ports individuellement marqués.
- Paquet plat pour faciliter le transport.
- Barre arrière standard de gestion des câbles.

Utilisation :

- Infrastructure des Data Centre.
- Zone de stockage réseau.
- Fibre Channel

Poids	3.23kg
Hauteur	130mm (3U)
Largeur	430mm (19pouces)
Profondeur	280mm
Matériau	Acier lamine à froid 1.2mm
Couleur	Noir RAL9004

5/ Avantages produit

- Permet la création d'une solution sur mesure.
- Adaptée pour plusieurs types d'adaptateurs.
- Protection permanente du rayon de courbure.
- Permet la création de solution sur-mesure.
- Capacité allant jusqu'à 224 fibres en seulement 3U d'espace.
- Format 19" standard.