

Fiche produit



Industrie – Coffret Metalbox

1/ Emploi

Les coffrets Metalbox permettent la réception de l'appareillage électrique. La gamme se compose de 22 références différentes allant de 300*250*150 à 1200*800*320.

2/ Visuels du produit



3/ Références produits

Référence	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur
CM3251535	Coffret métallique CM3251535	300	250	150
CM4302035	Coffret métallique CM4302035	400	300	200
CM5402035	Coffret métallique CM5402035	500	400	200
CM5402635	Coffret métallique CM5402635	500	400	260
CM6402035	Coffret métallique CM6402035	600	400	200
CM6402635	Coffret métallique CM6402635	600	400	260
CM6502635	Coffret métallique CM6502635	600	500	260
CM7501535	Coffret métallique CM7501535	700	500	150
CM7502635	Coffret métallique CM7502635	700	500	260
CM8602035	Coffret métallique CM8602035	800	600	200
CM8602635	Coffret métallique CM8602635	800	600	260
CM9402635	Coffret métallique CM9402635	900	400	260
CM9703235	Coffret métallique CM9703235	900	700	320
CM10602035	Coffret métallique CM10602035	1000	600	200
CM10603235	Coffret métallique CM10603235	1000	600	320
CM10802635	Coffret métallique CM10802635	1000	800	260
CM10803235	Coffret métallique CM10803235	1000	800	320
CM10802035	Coffret métallique CM10802035	1000	800	200
CM12803235	Coffret métallique CM12803235	1200	800	320

Coffrets Metalbox vitrés :

Référence	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur
CMV97032	Coffret métallique vitré 900*700*320 mm	900	700	320
CMV108032	Coffret métallique vitré 1000*800*320 mm	1000	800	320

Coffrets Metalbox galvanisés :

Référence	Désignation	Hauteur	Largeur	Profondeur
CM86032CSG	Coffret métallique galvanisé à chapeau 800*600*320	800	600	320

4/ Caractéristiques techniques

- En tôle acier épaisseur 1.2 à 1.5 mm selon dimensions.
- Cuve pliée et soudée avec trappe pour passage câble (à partir de CM4302035).
- Fond avec quatre trous de fixation et bossages pour aération.
- Porte simple volet, réversible, renforcée à partir de la hauteur 700mm
- Fermeture quart de tour avec serrure DIN 3mm.
- Peinture époxy polyester poudre structurée RAL 7035 (hors le coffret galvanisé).
- Fixation par 4 vis M8.
- Accessoires disponibles : Platines perforée, platines non perforées, châssis modulaire, chambranle, montants perforés et serrure à clé.
- Résistance à l'essai de quadrillage selon la norme ISO 2409 : Classe 0.
- Résistance à l'essai d'emboutissage selon la norme ISO 1520 : profondeur 11mm.
- Résistance à l'essai de pliage sur mandrin cylindrique selon la norme ISO 1519 : diamètre 2 mm.
- Résistance à l'essai de pliage sur mandrin conique selon la norme ISO 6860 : diamètre 4 à 6mm.
- Résistance au vieillissement UV selon la norme ISO 4892-2 : 500 Heures.
- Résistance à l'essai de brouillard salin selon la norme EN 60068-2-11 : 336 Heures.

5/ Le plus produit :

- Degré de Protection : IP55 selon EN 60529.
- Produit conçu conformément à la norme EN 60439.
- Résiste au choc mécanique IK10 selon EN 62262.
- Norme NF EN 60439-1.
- Norme NF EN 60439-5.

Mise à jour : 30/05/2013
